

Grobe Gesteinskörnungen/Leistungsbeschreibung

Groben Gesteinskörnungen für Ausbesserungsarbeiten bzw. Oberflächenbehandlungen auf vorhandenen bituminös befestigten Decken.

Ein Teilbereich der Produktion von Gesteinskörnungen (Edelsplitte) 1/3; 2/5; 5/8; 8/11 wird für den Einsatz in spezieller Asphaltbauweise (Oberflächenbehandlungen) durch eine Nassklassierung nachbehandelt, um den Anteil an abschlämmbaren Bestandteilen $< 0,063$ mm gegenüber der Normalproduktion den Anforderungen entsprechend zu reduzieren.

Anforderungen

Unsere Gesteinskörnungen entsprechen den Technischen Lieferbedingungen für „Gesteinskörnungen im Straßenbau“ Ausgabe 2004 (TL Gestein StB 04).

Sie erfüllen die Anforderungen des Anhangs F der Gestein – StB 04 für Oberflächenbehandlungen.

Der Gehalt an Feinanteilen ($< 0,063$ mm) $< 0,5$ M. -% wird nicht überschritten.

Für den Widerstand gegen Polieren wird die Kategorie PSV angegeben mit $PSV \geq 53$ (PSV 53).

Die Bezeichnung und Beschreibung der Gesteinskörnung gemäß Ziffer 4 der TL Gestein - StB 04 ist in unseren Prüfberichten enthalten.

Für den Nachweis der Konformität gemäß dem System 2 + liegt ein aktueller Konformitätsnachweis vor. (CE - Kennzeichnung)